浙 江 创 佳 电 子

CHUANGJIA ELECTRONICS （zhejiang）

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 华凌光电(常熟)有限公司
CUSTOMER

客户料号 CNF5231XXXXXXXXXXX01
CUS PART NO

品 名 0.5mm间距FPC A型卧贴上接窄扣 22P
PART NAME

创佳料号 A113A-20022WS*-**2(0.5S-AS-22PWB)
CJ PART NO

创佳（CHUANGJIA）：

工 程 ENGINEER	业 务 MARKET	批 准 APPROVAL
Tony Fong	Wang 's	Pan 'R

客户（CUSTOMER）：

工 程 ENGINEER	采 购 PROCUREMENT	承 认 APPROVAL BY
承認 2017.07.21 工程		

Represented by:

first FC components

FIRST Components srl Via Cavour 69, 21020 Buguggiate (VA)


T. +39 0332 1888005 web: www.first-components.com

RoHS

客户料号：CNF5231XXXXXXXXXXX01

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A2	导入新料号	Beny	2014/04/11











TABLE :

N	A	B	C
4	1.50	7.70	2.56
5	2.00	8.20	3.06
6	2.50	8.70	3.56
7	3.00	9.20	4.06
8	3.50	9.70	4.56
9	4.00	10.20	5.06
10	4.50	10.70	5.56
11	5.00	11.20	6.06
12	5.50	11.70	6.56
13	6.00	12.20	7.06
14	6.50	12.70	7.56
15	7.00	13.20	8.06
16	7.50	13.70	8.56
17	8.00	14.20	9.06
18	8.50	14.70	9.56
19	9.00	15.20	10.06
20	9.50	15.70	10.56
21	10.00	16.20	11.06
22	10.50	16.70	11.56
23	11.00	17.20	12.06
24	11.50	17.70	12.56
25	12.00	18.20	13.06
26	12.50	18.70	13.56
27	13.00	19.20	14.06
28	13.50	19.70	14.56
29	14.00	20.20	15.06
30	14.50	20.70	15.56
31	15.00	21.20	16.06
32	15.50	21.70	16.56
33	16.00	22.20	17.06
34	16.50	22.70	17.56
35	17.00	23.20	18.06







A113A-200**WS*-**2
- 实际孔位
- S:镀锡
- 1:镀金1u″;
- 2:镀金2u″;
- 3:镀金3u″;
- 6:镀金10u″;
- 7:镀金15u″;
- 0:PA46
- 1:LCP
- 4:PPS
- R:REEL包装;
- H:管装

NOTES:
额定电流 Current rating: 0.5A
额定电压 Voltage rating: 50V
耐 电 压 Withstand coltage: 500V AC/minute
接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN
工作温度 Working temperature: -25℃ ~ +85℃

序号	品名	材料/镀层		备注
4	FPC 0.5mm间距A型-焊片	H113A 2000000S A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距A型-锁扣(窄扣)	C113A-200**000-P*2	LCP & PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距A型卧贴上接-PIN	T113A-20000WS*-A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡&镀金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距A型卧贴-基座	B113A-200**000-P*1	LCP/PPS/PA46	米色	1 PCS	

CCJ® 沛佳电子有限公司
PEI JIA CHUANG JIA ELECTRONICS CO.,LTD.
Http://www.CJELE.COM

DRAWN BY 绘 图	Beny 2014/04/11	ITEM	FPC 0.5mm间距A型卧贴上接
CHECKED BY 校 对		名称	Connector窄扣（0.5S AS-NFWB）
APPROVED BY 核 准		PART NO. 型号	A113A-200**WS*-**2

Drawing NO. 图 号:	CJ/00A0033	UNIT 单位	mm
DIMENSIONS	ANGLE(DEG)	SCALE 比例	1:1
X.X=±0.38	X.X=±5°		
X.XX=±0.20	X.XX=±3°	SHEET 页码	1 OF 1
X.XXX=±0.05	X.XXX=±1°	TYPE. 类型	©


ANGLE PROJECTION 角投影法

first FC components
品號(Number):CNF5231XXXXXXXXXXX01
FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com

RoHS

客户料号：CNF5231XXXXXXXXXXX01

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0	NEW RELEASE	周文魁	2017/04/10



备注：

1. 材料：载带:PS黑色/透色
   热封/自粘上盖带：PET t=0.05mm
   卷盘:聚苯乙烯,耐热温度:70° C,蓝色。
   纸箱:纤维板、波纹、双墙
2. 尺寸:卷盘:外型ø-330
   纸箱尺寸:L=350,W
3. 包装数量:见下表。
4. 上盖带剥离强度:0.1
5. 上盖带剥离速度:300毫米/分钟
6. 上盖带需不可以覆盖载带孔,左右偏位不
   压合及段层及汽泡不良.另外确认产品数量及方向是否正确.

卷盘数量PCS	包装盘数	每箱数量PCS
2000 PCS	9 Reels	18000 PCS

浙江创佳电子有限公司
ZHEJIANG CHUANGJIA ELECTRONICS CO.,LTD.
Http://WWW.CJELE.COM

DRAWN BY 绘 图	周文魁 2017/04/10	ITEM 名 称	FPC 0.5mm间距A型卧贴上接窄扣 包装规范 (0.5S-AS-22PWB)	Drawing NO. 图 号:	CJ/00A0033	UNIT 单位	mm	ANGLE PROJECTION 角投影法
CHECKED BY 校 对				DIMENSIONS X.X=±0.38 X.XX=±0.20 X.XXX=±0.05	ANGLE(DEG) X.X=±5° X.XX=±3° X.XXX=±1°	SCALE 比例	1:1	
APPROVED BY 核 准		PART NO. 料 号	A113A-20022WS*-R*2			SHEET 页码	2 OF 2	TYPE. 类型 Ⓒ

浙江创佳电子有限公司

ZHE JIANG CHUANG JIA ELECTRONICS CO.;LTD.

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

【1】适用范围 SCOPE

本规格书适用于：0.5 间距柔性扁平电缆抽屉式连接器

This specification covers the 0.5mm Pitch FPC/FFC Connectors serise.

【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER

产品名称 Product Name	产品型号 Part Number
FFC/FPC 抽屉式连接器	A113A/ A113E 抽屉式结构系列；
FFC/FPC 规格（SPECIFICATION）	T＝0.3+/-0.03mm，0.5mm Pitch

【3】定格 RATINGS

项目 Item	格 Requirement	
最大容许电压 Rated Voltage(MAX)	50	[AC(有效值 rms)/DC]
最大容许电流 Rated Current(MAX)	0.5A	
使用温度范围 Ambient temperature Range	-25℃ ～ +85℃	

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	eny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10

【4】性能 PERFORMANCE

4.1 电气性能 Electrical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.1.1	产品确认 Confirmation of Product	目视，尺寸及功能依照客户图面检查。 Visually, dimensions and functionally inspected per applicable product drawing.	图面 Drawing
4.1.2	接触电阻 Contact Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；开放电压 20mV 以下；短路电流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable FPC/FFC and measure by dry circuit，20mV MAX，10mA.	40 mΩ MAX
4.1.3	绝缘电阻 Insulation Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	100MΩ MIN
4.1.4	耐电压 Dielectric	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 AC 500V（有效值）历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V AC（rms）for 1minute between adjacent terminal or ground.	无击穿现象 No Breakdown 电流 <5mA

4.2 机械性能 Mechanical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.2.1	锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force	适合 0.3mm 厚的 FFC；用每分钟 25±3mm 的速度；平行地无干涉插入、锁紧、拔出。 Insert and extract applicable FFC at the speed rate of 25 ±3mm/minute.	锁紧力 Locking 1.96*n (N) MAX 拔出力 Withdrawal 0.49*n (N) MIN
4.2.2	端子保持力 Terminal /Housing Retention Force	以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25 ± 3mm per minute	1 N*nP(N) MIN

4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.1	重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal	无通电情况；以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cyclea/minute	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	Beny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10

浙江创佳电子有限公司

ZHE JIANG CHUANG JIA ELECTRONICS CO.;LTD.

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.2	温度上升 Temperature Rise	适合 FPC/FFC 嵌合；最大容许电流通电，温度测定。（UL 498） Carrying rated current load.（UL 498）	温度上升 Temperature Rise	30 ℃MAX
4.3.3	耐振动性 Vibration	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿 XYZ 三个方向振动；振幅 1.5mm；频率 10-55-10Hz/分；历时 2 小时 Amplitude：1.5mm P-P Sweep time：10-55-10Hz in 1 minute Duration：2 hours in each X.Y.Z. axes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
			瞬断 Discontinuity	1 μs.Max.
4.3.4	耐冲击性 Shock	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿相互垂直的 6 个方向；以 490m/s2{50G}冲击；各 3 次 490m/s2{50G}，3 strokes in each X.Y.Z. axes.	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			瞬断 Discontinuity	1 μs.Max.
4.3.5	耐热性 Heat Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；85±2℃的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 85±2℃，96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.6	耐寒性 Cold Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；-40±2℃的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃，96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.7	恒温恒湿 Humidity	适合 FPC/FFC 嵌合；60±2℃、相对湿度 90-95%的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-5 小时内测定 Temperature：60±2℃ Relative Humidity：90-95% Duration：96 Hours	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
			耐电压 Dielectric Strength	必须满足 4.1.4 Must meet 4.1.4
			绝缘抵抗 Insulation Resistance	30 MΩ MIN

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	Beny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10

浙江创佳电子有限公司

ZHE JIANG CHUANG JIA ELECTRONICS CO.;LTD.

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.8	温度循环 Temperature Cycling	适合 FPC/FFC 嵌合；-55±3℃ 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟；85±2℃ 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟，循环 5 次。 5 cycles of: a) -55±3℃ 30 minutes b) 85±2℃ 30 minutes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.9	耐盐雾性 Salt Spray	适合 FPC/FFC 嵌合；35±2℃、5±1%的盐水喷雾 24 小时；试验后常温水洗；再室温干燥。 24 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃.	外观 Appearance	无损坏、腐蚀 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.10	耐亚硫酸 SO2 Gas	适合 FPC/FFC 嵌合；40±2℃、50±5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50 ± 5ppm. SO2 gas at 40±2℃.	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.11	耐氨性 NH3 Gas	适合 FPC/FFC 嵌合；浓度为 28%的氨水容器中；放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH3 gas evapporating from 28% Ammonia solution	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4.3.12	可焊性 Solderability	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 240±5℃的锡槽中；历[illegible]3±0.5 sec。 Soldering Time：[illegible]±0.5 sec. Soldering Temperature：[illegible]±5℃ 0.2 mm from terminal tip	沾敷性 Solder Wetting	沾敷面积 95%以上
4.3.13	耐焊接热 Resistance to Soldering heat	端子前端基准面 0.2mm 处回流焊时 260±5℃；历时 5±0.5 sec. Soldering Time：5±0.5 sec. Soldering Temperature：260±5℃ 0.2 mm from terminal tip	外观 Appearance	无损坏、变形 No Damage

( ) ：参考规格 Reference Standard

{ } ：参考单位 Reference Unit


版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	eny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10

【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS

图面参照 Refer to the drawing.

名 称 NAME	材 质 MATERIALS
基座 Housing	LCP UL 94V-0
锁条 Housing Lock	LCP UL 94V-0
端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze
焊片 Contact Lock	磷青铜 Phosphor Bronze
备注 Remark	端子 Ni 底 30u" min, 表面镀 Sn 80～150u",功能区镀 Au 或 Sn

【6】红外线回流 INFRARED REFLOW CONDITION



温度条件图表 TEMPERATURE CONDITION GRAPH

(TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)

注：

1. 请用自己的装置检查焊接条件，因为这条件随焊接装置、PC 板等变化而变化。

NOTE:

1.Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand.

Because the condition changes by the soldering by the soldering devices, P.C. boards, and so on.

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	hy/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10

浙江创佳电子有限公司

ZHE JIANG CHUANG JIA ELECTRONICS CO.;LTD.


【7】群组测试 Test Group

PRODUCT QUALIFICATION TEST SEQUENCE


Test Items (测试项目)	Test Group（群组测试）										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1. 外观Examination of Product	1.4	1	1.5	1.3	1	1.9	1.9	1.9	1.9	1	1
2. 接触阻抗Contact Resistance			2.4			2.8	2.8	2.8	2.8		
3. 绝缘阻抗Insulation Resistance						3.6	3.6	3.6	3.6		
4. 耐电压 Dielectric Strength						4.7	4.7	4.7	4.7		
5. 锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force	2.3										
6. 端子保持力 Terminal /Housing Retention Force		2									
7. 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal			3								
8. 温度上升 Temperature Rise				2							
9. 耐冲击性 Shock					2						
10. 耐热性 Heat Resistance						5					
11. 耐寒性 Cold Resistance							5				
12. 恒温恒湿 Humidity								5			
13. 耐盐雾性 Salt Spray									5		
14. 可焊性 Solderability										2	
15. 耐焊接热 Resistance to Soldering heat											2

【8】FPC/FFC 装配示意


8.1：A113E 系列图示



锁扣打开




插入 FPC/FFC




锁扣压入并锁住 FPC/FPC

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	Beny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10


8.2：A113A 系列图示



锁扣打开



插入 FPC/FFC



锁扣压入并锁住 FPC/FPC

【9】包装、运输、贮存

9.1 包装 Packing

9.1.1 产品内包装为 Reel Tape，外包装为纸箱，产品在箱内密封，不晃动。

Connector packaging for Reel Tape, the outer packing is carton, products in the seal in the oven, don't shake.

9.2 运输 Transportation

允许用任何方式运输，但需避雨、雪直淋和受机械性损伤

Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage.

9.3 贮存 Storage_

9.3.1 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃～+40℃，相对湿度不大于 80%，周围空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。

Temperature: -10℃～+40℃

Relative humidity: ≤80%

Not to storage in corrosive environments

9.3.2 贮存期为 6 个月，超过 6 个月需重新检查。

Re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 6 months.

版次	修订原因/内容	修订/日期	审核/日期	核准/日期
A0	初版发行	ny/2017-04-10	樊晓文/2017-04-10	潘云晓/2017-04-10