LIVA Q2



277mm

ECS
ELITEGROUP


Quick guide

Package Contents

The box contains the following items. If any of the items is missing or damaged, please contact agency or dealer immediately.




Interface



❶ Power Button	❺ LAN Port
❷ Power Status LED	❼ Power adapter port
❸ Standard USB 3.0 Port	❽ Anti-Theft Key Lock Hole
❹ Standard USB 2.0 Port	❾ Micro SD Card Slot
❻ HDMI Port	


Getting Started

1. Connect the HDMI port of the mini PC to the HDMI port of a TV or LCD monitor with the HDMI cable. Then set the TV or LCD monitor by selecting the connected HDMI port as "video input signal".
2. Power supply: Insert the power adapter into a standard AC power outlet and connect the power adapter to this device.
3. It supports both USB mouse/keyboard and Bluetooth mouse/keyboard.
4. Plug the RJ45 Ethernet cable to LAN port for WAN connection.
5. Press the power button to start the system.




VESA Mount


1. Secure VESA Mount onto the backboard of TV or LCD monitor with 4 screws.



2. Fasten two screws on the bottom of the case.



3. Locate to the holes and insert the screws into them and slide the case down until it is fixed.



Specification

Processor	Intel® Gemini Lake SOC
Main Memory	2GB / 4GB LPDDR4 (2400)
Storage	32GB / 64GB eMMC
I/O port	1x HDMI port 1x DC-Jack port 1x USB 3.0 Host port 1x USB 2.0 Host port 1x Micro SD Card slot 1x LAN port
Buttons & Indicators	Power Button Power Status LED
Networking	802.11 ac/b/g/n dual band Wireless LAN Bluetooth 4.1 for BT peripherals
Power Adapter	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
OS	Windows 10
Thermal design	Fan with sink
Operation Temp.	0~40℃
Dimensions	70mm*70mm*33.4mm
Color	Black

Notice and Safety

⚠ Failure to use the included ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R Power Adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.

⚠ Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.

⚠ Modification of the wireless antennas, thermal solution, or enclosure may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards. Please do not try to repair your equipment, and always follow the instructions in the User Guide.

This product is in conformirty with the following EC/EMC directives.

CE mark. Declaring compliance to the European Union(EU) EMC directive, Low Voltage directive, and RoHS directive.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Manufacturer: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Address: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Guia Rápido

Conteúdo da Embalagem

A caixa contém os seguintes itens. Se qualquer um deles estiver faltando ou danificado, favor entrar em contato imediatamente com a agência ou revendedor.




Interface



❶ Botão de Energia	❺ Portas LAN
❷ LEDs de Status de Energia	❼ Portas adaptador de energia
❸ Portas USB 3.0 Padrão	❽ Orifícios de Trava de Chave Antifurto
❹ Portas USB 2.0 Padrão	❾ Slots de Cartão Micro SD
❻ Portas HDMI	

Começando

1. Conecte a porta HDMI do mini PC à porta HDMI de uma TV ou monitor LCD com o cabo HDMI. Depois defina a TV ou monitor LCD selecionando a porta HDMI conectada como "sinal de entrada de vídeo".
2. Fornecimento de energia: Insira o adaptador de energia em uma tomada de energia CA padrão e conecte o adaptador de energia a este dispositivo
3. Suporta tanto mouse/teclado USB e mouse/teclado Bluetooth.
4. Plugue o cabo Ethernet RJ45 à porta LAN para a conexão WAN.
5. Pressione o botão de energia para dar partida no sistema.



Montagem VESA


1. Prenda a Montagem VESA na placa traseira da TV ou monitor LCD com 4 parafusos.



2. Aperte dois parafusos no fundo da caixa.



3. Localize os orifícios e insira os parafusos neles e deslize a caixa para baixo até que esteja fixa.



Especificações

Processador	Processador Intel® Gemini Lake SOC
Memória Principal	2GB / 4GB LPDDR4 (2400)
Armazenamento	32GB / 64GB eMMC
Porta E/S	1 porta HDMI 1 porta DC-jack 1 porta Hospedeira USB 3.0 1 porta Hospedeira USB 2.0 1 Slot de Cartão Micro SD 1 porta LAN
Botões e Indicadores	Botão de Energia LED de Status de Energia
Networking	Banda dual 802.11 ac/b/g/n LAN sem Fio Bluetooth 4.1 para periféricos BT
Adaptador de Energia	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
SO	Windows 10
Projeto térmico	Ventoinha com dissipador
Temperatura de Funcionamento	0~40℃
Dimensões	70mm*70mm*33,4mm
Cor	Preto

Aviso e Segurança

⚠ Não usar o ASIAN POWER DEVICES INC. incluso O adaptador WA-24Q12R Power pode violar requisitos de conformidade regulatória e pode expor o usuário a perigos de segurança.

⚠ Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. As baterias devem ser recicladas onde possível. O descarte de baterias usadas precisa estar de acordo com regulamentações ambientais locais.

⚠ A modificação das antenas sem fio, solução térmica, ou invólucro pode violar requisitos de conformidade regulatória e pode expor o usuário a perigos de segurança. Favor não tentar consertar seu equipamento e sempre seguir as instruções no Guia do Usuário.

Este produto está de acordo com as seguintes diretrizes EC/EMC.

Marca CE. Conformidade declarada da diretriz EMC da União Europeia (UE), diretriz de baixa tensão e diretriz RoHS.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Fabricante: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Endereço: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Snelstartgids

Inhoud van de doos

Deze doos bevat de volgende items. Indien één van deze items ontbreekt, gelieve de winkel of de verdeler te contacteren.




Interface



❶ Aan/uit knop	❻ LAN-poort
❷ Power Status LED	❼ Voedingsadapterpoort
❸ Standaard USB 3.0 poort	❽ Antidiefstal slot
❹ Standaard USB 2.0 poort	❾ Micro SD kaartsleuf
❺ HDMI-poort	

Beginnen

1. Connecteer de HDMI-poort van de mini PC met de HDMI-poort van een TV of een LCD monitor aan de hand van een HDMI -kabel. Selecteer de HDMI-poort als bronsignaal op het televisietoestel of de LCD monitor.
2. Stroomvoorziening: Steek de voedingsadapter in een standaard stopcontact en verbindt de voedingsadapter met dit toestel.
3. Dit toestel ondersteunt zowel een USB muis/toetsenbord als een Bluetooth muis/toetsenbord.
4. Steek de RJ45 Ethernetkabel in de LAN-poort voor WAN verbinding.
5. Druk op de aan/uit knop om het systeem te starten.




VESA Mount


1. Maak de VESA standaard aan de hand van de 4 schroeven vast op het achterpaneel van het televisietoestel of de LCD monitor.



2. Maak twee schroeven vast aan de onderkant van de behuizing.



3. Plaats de schroeven in de schroefgaten en schuif de behuizing naar beneden totdat deze is bevestigd.



Specificaties

Processor	Intel® Gemini Lake SOC
Hoofdgeheugen	2GB / 4GB LPDDR4 (2400)
Opslag	32GB / 64GB eMMC
I/O poort	1x HDMI poort 1x DC-jack poort 1x USB 3.0 Host poort 1x USB 2.0 Host poort 1x Micro SD kaartsleuf 1x LAN poort
Knoppen & Indicatoren	Aan/uit knop Aan/uit LED
Jaringan	802.11 ac/b/g/n dual band draadloos LAN Bluetooth 4.1 voor BT randapparatuur
Voedingsadapter	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
OS	Windows 10
Thermisch ontwerp	Ventilator met sink
Bedrijfstemperatuur	0~40℃
Afmetingen	70mm*70mm*33.4mm
Kleur	Zwart

Opmerking en veiligheid

⚠ Het niet gebruiken van de meegeleverde ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R voedingsadapter kan in strijd zijn met de wettelijke nalevingsvereisten en kan de gebruiker blootstellen aan veiligheidsrisico's

⚠ Er kan gevaar zijn voor explosie als de batterij is vervangen wordt door een onjuist type. Batterijen moeten indien mogelijk gerecycleerd worden. Het wegwerpen van gebruikte batterijen moet gebeuren in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften

⚠ Wijzigingen van draadloze antennes, thermische schema of de behuizing kan in strijd zijn met de wettelijke nalevingsvereisten en kunnen de gebruiker blootstellen aan veiligheidsrisico's. Probeer uw apparatuur niet zelf te herstellen en volg steeds alle instructies op die vermeld staan in de gebruikershandleiding.

Dit product is in overeenstemming met de volgende EC/EMC richtlijnen.

CE-markering. Verklaring van naleving aan de Europese EU-richtlijn (EMC), laagspanningsrichtlijn en RoHS-richtlijn.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK	–	–

Fabrikant: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Adres: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Guía de referencia rápida

Contenido del empaque

La caja contiene los siguientes elementos. Si faltara alguno o estuviera dañado, comuníquese inmediatamente con la agencia o el distribuidor.




Interfaz



❶ Botón de encendido	❻ Puerto LAN
❷ LED de estado de encendido	❼ Puerto adaptador de alimentación
❸ Puerto USB 3.0 estándar	❽ Orificio para la cerradura antirrobo
❹ Puerto USB 2.0 estándar	❾ Ranura para tarjeta micro-SD
❺ Puerto HDMI	

Procedimientos iniciales

1. Con el cable HDMI, conecte el puerto HDMI del mini-PC al puerto HDMI de un televisor o monitor LCD. A continuación, en el televisor o monitor LCD seleccione el puerto HDMI conectado como "señal de entrada de vídeo".
2. Fuente de alimentación: inserte el adaptador de alimentación en una toma de corriente de CA estándar y conecte el adaptador de alimentación en el dispositivo.
3. Compatible con ratón/teclado USB o Bluetooth
4. Para realizar una conexión WAN, enchufe el cable Ethernet RJ45 en el puerto LAN.
5. Pulse el botón de encendido para arrancar el sistema.




Montaje VESA


1. Fije el montaje VESA en el panel trasero del TV o monitor LCD con 4 tornillos.



2. Ajuste dos tornillos en la parte inferior de la caja.



3. Ubique los orificios e inserte los tornillos en ellos; a continuación, deslice la caja hacia abajo hasta que quede fija



Especificaciones

Procesador	Procesador Intel® Gemini Lake SOC
Memoria principal	LPDDR4 (2400) de 2 GB / 4 GB
Almacenamiento	eMMC de 32GB / 64GB
Puerto E/S	Puerto HDMI x 1 Puerto DC-jack x 1 Puerto anfitrión USB 3.0 x 1 Puerto anfitrión USB 2.0 x 1 Ranura para tarjeta micro-SD x 1 Puerto LAN x 1
Botones e indicadores	Botón de encendido LED de estado de encendido
Red	LAN inalámbrica 802.11 ac/b/g/n de banda doble Bluetooth 4.1 para periféricos BT
Adaptador de alimentación	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
SO	Windows 10
Diseño térmico	Ventilador con sumidero
Temperatura de funcionamiento	0~40℃
Dimensiones	70mm*70mm*33,4mm
Color	Negro

Aviso y seguridad

⚠ Si no se utiliza el adaptador de alimentación ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R incluido, es posible que se infrinjan requisitos legales de cumplimiento y existe el riesgo de exposición a peligros de seguridad.

⚠ Si se reemplaza la batería por otra del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión. En la medida de lo posible, las baterías deberían reciclarse. La eliminación de las baterías usadas debe realizarse según las reglamentaciones medioambientales locales.

⚠ La modificación de las antenas inalámbricas, la solución térmica o la caja puede infringir los requisitos legales de cumplimiento y existe el riesgo de exposición a peligros de seguridad. No intente reparar el equipo; acate siempre las instrucciones de la Guía del usuario.

Este producto cumple con las siguientes directivas de EC/EMC.

Marca CE. Se declara el cumplimiento de la directiva EMC de la Unión Europea (UE), la directiva sobre baja tensión y la directiva RoHS.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Fabricante: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Dirección: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Schnellanleitung

Packungsinhalt

Die Box enthält Folgendes. Wenn eines der Teile fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.




Schnittstelle



❶ Ein-/Ausschaltknopf	❻ LAN-Anschluss
❷ Betriebs-LED	❼ Netzteilanschluss
❸ Standard-USB 3.0-Anschluss	❽ Anti-Diebstahl-Verriegelungsloch
❹ Standard-USB 2.0-Anschluss	❾ Micro-SD-Kartenschacht
❺ HDMI-Anschluss	

Erste Schritte

1. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Mini-PCs mit dem HDMI-Anschluss eines TV- oder LCD-Monitors. Stellen Sie dann den TV- oder LCD-Monitor ein, indem Sie den angeschlossenen HDMI-Anschluss als "Videoeingangssignal" auswählen.
2. Stromversorgung: Stecken Sie das Netzteil in eine Standard-Netzsteckdose und schließen Sie das Netzteil an dieses Gerät an.
3. Es unterstützt sowohl USB-Maus/-Tastatur und Bluetooth-Maus/-Tastatur.
4. Stecken Sie das RJ45-Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss für die WAN-Verbindung.
5. Drücken die Ein-/Ausschalttaste um das System einzuschalten.




VESA-Halterung


1. Befestigen Sie die VESA-Halterung an der Rückseite des TV- oder LCD-Monitors mit den 4 Schrauben.



2. Befestigen Sie die zwei Schrauben am Boden des Gehäuses.



3. Führen Sie die Schrauben in die Löcher ein und schieben Sie das Gehäuse nach unten, bis es fest einrastet.



Technische Daten

Prozessor	Intel® Gemini Lake SOC
Hauptspeicher	2GB / 4GB LPDDR4 (2400)
Speicher	32GB / 64GB eMMC
I/O-Anschluss	1x HDMI-Anschluss 1x DC-jack-Anschluss 1x USB 3.0 Host-Anschluss 1x USB 2.0 Host-Anschluss 1x Micro-SD-Kartenschacht 1x LAN-Anschluss
Tastknöpfe & Status-Anzeigen	Ein-/Ausschaltknopf Betriebs-LED
Netzwerk	802.11 ac/b/g/n dual band Wireless LAN Bluetooth 4.1 für BT-Peripheriegeräte
Netzteil	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
BETRIEBS SYSTEM	Windows 10
Thermisches Design	Lüfter mit Kühlkörper
Betriebstemp.	0~40℃
Abmessungen	70mmx 70mmx 33,4mm
Farbe	Schwarz

Hinweis und Sicherheit

⚠ Nichtverwendung des mitgelieferten ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R Netzteils kann gegen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verstoßen und kann den Benutzer Sicherheitsrisiken aussetzen.

⚠ Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Batterien sollten nach Möglichkeit recycelt werden. Die Entsorgung von Altbatterien muss den örtlichen Umweltvorschriften entsprechen.

⚠ Die Modifikation der drahtlosen Antennen, der thermischen Lösung oder des Gehäuses kann gegen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verstoßen und kann den Benutzer Sicherheitsrisiken aussetzen. Bitte versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren und folgen Sie immer den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

Dieses Produkt stimmt mit den folgenden EG-/EMV-Richtlinien überein.

CE-Kennzeichnung. Erklärung der Einhaltung mit der Europäischen Union (EU)-EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie und RoHS-Richtlinie.


AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Hersteller: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Adresse: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Γρήγορος οδηγός

Περιεχόμενα συσκευασίας

Το κουτί περιέχει τα παρακάτω είδη. Αν κάποιο από αυτά λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή τον έμπορο.




Διεπαφή



❶ Πλήκτρο λειτουργίας	❻ Θύρα LAN
❷ Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης λειτουργίας	❼ Θύρα μετασχηματιστή
❸ Θύρα τυπικού USB 3.0	❽ Οπή κλειδαριάς αντικλεπτικού κλειδιού
❹ Θύρα τυπικού USB 2.0	❾ Υποδοχή κάρτας Micro SD
❺ Θύρα HDMI	

Πρώτα βήματα

1. Συνδέστε τη θύρα HDMI του μίνι Η/Υ με τη θύρα HDMI μιας τηλεόρασης ή μιας οθόνης LCD με το καλώδιο HDMI. Κατόπιν, ρυθμίστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD επιλέγοντας τη συνδεδεμένη θύρα HDMI ως "σήμα εισόδου βίντεο".
2. Τροφοδοσία: Εισαγάγετε το μετασχηματιστή σε τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συνδέστε το μετασχηματιστή με αυτή τη συσκευή.
3. Υποστηρίζει ποντίκι/πληκτρολόγιο USB αλλά και ποντίκι/πληκτρολόγιο Bluetooth.
4. Συνδέστε το καλώδιο RJ45 Ethernet στη θύρα LAN για σύνδεση WAN.
5. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ξεκινήσει το σύστημα.




Βάση VESA


1. Στερεώστε τη βάση VESA στον πίσω πίνακα της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με 4 βίδες.



2. Σφίξτε τις δύο βίδες στο κάτω μέρος του περιβλήματος.



3. Εντοπίστε τις οπές, εισαγάγετε τις βίδες και σύρετε το περίβλημα μέχρι να στοθεροποιηθεί.



Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Επεξεργαστής Intel® Gemini Lake SOC
Κύρια μνήμη	2GB / 4GB LPDDR4 (2400)
Αποθηκευτικός χώρος	32GB / 64GB eMMC
Θύρα I/O	1x θύρα HDMI 1x θύρα μετασχηματιστή 1x θύρα φιλοξενίας USB 3.0 1x θύρα φιλοξενίας USB 2.0 1x υποδοχή κάρτας Micro SD 1x θύρα LAN
Πλήκτρα & ενδεικτικές λυχνίες	Πλήκτρο λειτουργίας Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης λειτουργίας
Δικτύωση	Ασύρματο LAN διπλής ζώνης 802.11 ac/b/g/n Bluetooth 4.1 για περιφερειακά BT
Μετασχηματιστής	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10
Θερμικός σχεδιασμός	Ανεμιστήρας με ψύκτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~40℃
Διαστάσεις	70mm*70mm*33,4mm
Χρώμα	Μαύρο

Κοινοποίηση και Ασφάλεια

⚠ Αν δεν χρησιμοποιηθεί ο παρεχόμενος από την ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R μετασχηματιστής, μπορεί να προκύψει παραβίαση των απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και μπορεί να εκτεθεί ο χρήστης σε κινδύνους ασφαλείας.

⚠ Κινδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο άλλης μπαταρίας. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται αν είναι εφικτό. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

⚠ Η τροποποίηση των ασύρματων κεραιών, της θερμικής λύσης ή του περιβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και μπορεί να εκθέσει το χρήστη σε κινδύνους ασφαλείας. Μην επιχειρείτε να επισκευάζετε τον εξοπλισμό σας και πάντα ακολουθείτε τις οδηγίες του Οδηγού χρήστη.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες EC/EMC.

Σήμανση CE. Δηλώνεται η συμμόρφωση με την Οδηγία EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Οδηγίας χαμηλής ηλεκτρικής τάσης και την Οδηγία RoHS.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Κατασκευαστής: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Διεύθυνση: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan


Краткое руководство

Комплект поставки

Изделие поставляется в следующем комплекте. Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, немедленно связаться с агентством или дилером.




Интерфейс



❶ Кнопка питания	❻ Порт LAN
❷ Индикатор питания	❼ Порт адаптера питания
❸ Стандартный порт USB 3.0	❽ Замок
❹ Стандартный порт USB 2.0	❾ Разъем для карты Micro SD
❺ Порт HDMI	

Начало работы

1. Подключить порт HDMI мини-ПК к порту HDMI телевизора или ЖК-монитора, используя HDMI-кабель. Настроить телевизор или ЖК-монитор, выбрав подключенный порт HDMI в качестве входа видеосигнала.
2. Источник питания: вставить адаптер питания в стандартную розетку переменного тока, подключить адаптер питания к этому устройству.
3. Реализована поддержка подключения мыши/клавиатуры через USB и Bluetooth.
4. Подключить кабель Ethernet RJ-45 к порту LAN для доступа к глобальной сети.
5. Нажать кнопку питания для запуска системы.



Кронштейн VESA

1. Закрепить кронштейн VESA с задней стороны телевизора или ЖК-монитора, используя 4 винта.

2. Закрутить 2 винта с нижней стороны корпуса.

3. Выровнять отверстия и вставить в них винты, сдвинуть корпус вниз до его фиксации.

Технические характеристики

Процессор	Intel® Gemini Lake SOC
Основная память	2 ГБ / 4 ГБ LPDDR4 (2400)
Память	32 ГБ / 64 ГБ eMMC
Порты ввода-вывода	1 × порт HDMI 1 × порт DC-jack 1 × порт USB 3.0, хост 1 × порт USB 2.0, хост 1 × разъем для карты Micro SD 1 × порт LAN
Кнопки и индикаторы	Кнопка питания Индикатор питания
Сеть	Беспроводная сеть 802.11 ac/b/g/n, две полосы Bluetooth 4.1 для периферии
Адаптер питания	ASIAN POWER DEVICES INC. WA-24Q12R
ОС	Windows 10
Отвод теплоты	Вентилятор с радиатором
Рабочая температура	0—40℃
Размеры	70 мм × 70 мм × 33,4 мм
Цвет	Черный

Примечания и техника безопасности

⚠ При использовании адаптера питания, отличного от адаптера питания WA-24Q12R компании ASIAN POWER DEVICES INC. из комплекта поставки, могут быть нарушены требования соответствия и может возникнуть опасность для пользователя.

⚠ Риск взрыва батареи, если используется батарея неподходящего типа. При возможности, перерабатывать отработанные батареи. Утилизацию отработанных батарей выполнять в соответствии с местными правилами охраны окружающей среды

⚠ Внесение изменений в антенну беспроводной связи, систему охлаждения или корпус может привести к нарушению правил соответствия и стать причиной опасности для пользователя. Не ремонтировать оборудование самостоятельно, соблюдать инструкции, приведенные в Руководстве пользователя.

Изделие соответствует директивам ЕС / EMC.

Маркировка CE. Соответствие директивам ЕС: EMC, директива по оборудованию низкого напряжения и RoHS.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE
DE	CY	IE	IT	EL	ES
FR	LV	LT	LU	HU	MT
NL	PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	HR	UK		

Изготовитель: Elitegroup Computer Systems Co., LTD.
Адрес: No.239, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan

420mm